

 CARACTERISTICAS

TP-A (Sin caldera)

Mesa de planchado aspirante + plancha, calentada eléctricamente.

Mesa de trabajo 1.200 x 400 x 250mm.

Temperatura del plato regulable por termostato.

Aspirador monofásico incorporado.

Accionamiento mediante un pedal.

Necesita toma externa y retorno de vapor.

Voltaje: 230V I +N 50Hz.

TPC-A / TPC-A PLUS (Con caldera)

Mesa de planchado aspirante + plancha, calentada eléctricamente.

Mesa de trabajo 1.200 x 400 x 250mm.

Caldera eléctrica con plancha incluida.

Control mediante termostato.

Alimentación de agua y control de presión automáticos.

Bomba de alimentación y válvula de vaciado.

Accionada mediante pedal.

Voltaje: 400V III +N / 230V III / 230V I +N 50Hz.

TPC-A PLUS: Plato regulable en altura de 750 a 950mm.



OPCIONES

- Brazo mangas (TP-A, TPC-A, TP-BA y TPC-BA)
- Pistola vapor (TP-A, TPC-A, TP-BA y TPC-BA)
- Carro con luz (TP-A, TPC-A, TP-VBA y TPC-VBA)
- Segunda plancha (sólo mod. caldera - TPC)

CAPACIDAD	UNIT.	TPC-A PLUS
		CON CALDERA
Caldera	-	SI
Capacidad caldera	L	5
Dimensiones plato	mm	1.200 x 400 x 250
Altura de plato regulable	-	NO
OPCIONES		
Brazo aspirante planchamangas	-	OPC
Pistola vapor	-	OPC
Carril con luz	-	OPC
Segunda plancha	-	OPC
POTENCIA		
Motor aspiración	kW	0,45
Motor bomba	kW	-
Resistencia plancha	kW	0,83
Resistencia mesa	kW	1
Resistencia caldera	kW	3,9
Resistencia brazo planchamangas (opcion)	kW	0,09
CONEXIONES		
Ø Entrada agua	BSP	3/8"
Ø Salida agua	BSP	3/8"
Ø Entrada vapor	BSP	-
Presión vapor	BAR	2,8
Consumo vapor	kg/h	-
Ø Entrada air	BSP	-
Presión aire	BAR	-
Consumo de aire	NI/min	-
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.550 / 1.520
Profundo neto / Profundo bruto	mm	580 / 580
Alto neto / Alto bruto	mm	950 / 1.140
Peso neto / Peso bruto	kg/h	87 / 103
Volumen	m ³	0,85 / 1,01
OTROS		
Voltaje 50-60 Hz	V/Hz	230/400 V III 50
Nivel sonoro	dB	68